

Chemische Fabrik Wüfel	Sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006	Stand: 27.01.2016 Verfasser: U. Köhler/Spl
	<b>Kjeldahl-Tabletten W04</b>	Seite 1 von 10

## ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Gemischs und des Unternehmens

### 1.1 Produktidentifikator

1.1.1 Handelsname: **Kjeldahl-Tabletten W04**

1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird

#### 1.2.1 Relevante identifizierte Verwendungen

Verwendungsdeskriptor-

Kategorie:

Lebenszyklusstadium (LCS)

PW: Professionelle Anwendung: Laboranalytik

Verwendungssektor

SU24: Wissenschaftliche Forschung und Entwicklung  
(Laboranalytik)

Technische Funktion

Feinchemikalie

#### 1.2.2 Verwendungen, von denen abgeraten wird

Nicht bekannt

### 1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Chemische Fabrik Wüfel GmbH & Co. KG

Hildesheimer Straße 305,

30519 Hannover

Tel.: 0049 511 98496-0, Fax: 0049 511 98406-40

E-Mail: Sachkundige Person [cfw@wuelfel.de](mailto:cfw@wuelfel.de),

Web: [www.wuelfel.de](http://www.wuelfel.de)

### 1.4 Notrufnummer

0049 511 98496-0 (Bürozeiten: Montag - Donnerstag  
8-16, Freitag 8-13 Uhr)

oder

Giftinformationszentrum Nord

(Bremen, Hamburg, Niedersachsen, Schleswig-Holstein)

Tel.: 0049 551 19 24 0 (24h Notruf)

## ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren

### 2.1 Einstufung des Gemischs

#### 2.1.1 Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP-Verordnung)

Aquatic Chronic 2; H411

### 2.2 Kennzeichnungselemente

#### 2.2.1 Kennzeichnungselemente gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP-Verordnung)



GHS09

### Kein Signalwort

### Gefahrenhinweise

H411

Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung

### Sicherheitshinweise

#### Prävention:

P273

Freisetzung in die Umwelt vermeiden.

#### Reaktion:

P301+P330+P331

BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. Kein Erbrechen herbeiführen.

P302+P352

BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/Seife waschen.

Chemische Fabrik Wüfel	Sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006	Stand: 27.01.2016 Verfasser: U. Köhler/Spl
	<b>Kjeldahl-Tabletten W04</b>	Seite 2 von 10

P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.  
P391 Verschüttete Menge aufnehmen.

P391

**Lagerung:**

P405 Unter Verschluss aufbewahren.

**Entsorgung:**

P501 Inhalt/Behälter Sonderabfallstelle oder dem Hersteller zuführen.

**2.3 Sonstige Gefahren**

Siehe auch Abschnitte 5, 6,10,11, 12, 15.

**ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen**

**3.1 Stoffe**

Bei diesem Produkt handelt es sich um ein Gemisch.

**3.2 Gemische**

Ein Gemisch aus Kaliumsulfat und geringen Mengen an Kupfer(II)-sulfat-Pentahydrat und Titan(IV)-oxid.

Chemische Bezeichnung	CAS Nr.	EG Nr.	REACH-Registrierungs-Nr.	Gew.-%	Einstufung gemäß VO(EG) Nr. 1272/2008
Kaliumsulfat	7778-80-5	231-915-5	01-2119489441-34	94,34	Kein Gefahrstoff.
Titan(IV)-oxid (Titandioxid)	13463-67-7	236-675-5	01-2119489379-17	2,83	Kein Gefahrstoff.

**3.2.1 Gefährliche Inhaltsstoffe**

Chemische Bezeichnung	CAS Nr.	EG Nr.	REACH-Registrierungs-Nr.	Gew.-%	Einstufung gemäß VO(EG) Nr. 1272/2008
Kupfer(II)-sulfat-Pentahydrat	7758-99-8	231-847-6	01-2119520566-40	2,83 (1,81 Kupfer (II)- sulfat)	Acute Tox.4 *; H302 Eye Irrit. 2; H319 Skin Irrit. 2; H315 Aquatic Acute 1; H400 Aquatic Chronic 1; H410
					* Mindesteinstufung

**3.3 Weitere Informationen**

Der Wortlaut der H-Sätze ist in Abschnitt 16 angegeben.

**ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen**

**4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen**

**4.1.1 Allgemeine Hinweise**

Bei Beschwerden Arzt aufsuchen.

**4.1.2 Nach Augenkontakt**

Mehrere Minuten (mind. 10 min) bei weit geöffnetem Lidspalt unter fließendem Wasser spülen. Vorher Kontaktlinsen entfernen. Die Verwendung einer Augendusche ist ratsam.

Unbedingt Arzt kontaktieren.

**4.1.3 Nach Hautkontakt**

Alle beschmutzten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Betroffene Haut mit Wasser und Seife abwaschen/duschen.

**4.1.4 Nach Verschlucken**

Mund mit Wasser ausspülen, Arzt hinzuziehen! Kein Erbrechen herbeiführen! Wasser in kleinen Schlucken trinken lassen (Verdünnungseffekt).

**4.1.5 Nach Einatmen**

Beim Einatmen von Abriebstaub die betroffene Person an die frische Luft bringen.

Chemische Fabrik Wüfel	Sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006	Stand: 27.01.2016 Verfasser: U. Köhler/Spl
	<b>Kjeldahl-Tabletten W04</b>	Seite 3 von 10

#### 4.1.6 Selbstschutz des Ersthelfers

Kontakt mit noch vorhandener Substanz vermeiden.

#### 4.2 Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen

Erbrechen, Reizung der Atemwege

#### 4.3 Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

Hinweis auf einen entsprechenden Kontakt mit wasserlöslichen Kupferverbindungen.

### ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung

#### 5.1 Löschmittel

##### Geeignete Löschmittel:

Wasserdampf, Schaum, Kohlendioxid oder Löschpulver

##### Ungünstige Löschmittel:

nicht bekannt

#### 5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Beim Brand können ätzende Schwefeloxide und gesundheitsgefährdende Metalloxiddämpfe freigesetzt werden.

#### 5.3 Hinweise für die Brandbekämpfung

Produkt ist nicht brennbar, Löschmaßnahmen auf Umgebung abstimmen.

**Löschwasser nicht in die Kanalisation gelangen lassen!**

### ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

#### 6.1 Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren

Staubbildung vermeiden. Beim Umgang mit Kjeldahl-Tabletten nicht essen oder trinken. Handschuhe, Schutzbrille und Schutzkleidung tragen.

#### 6.2 Umweltschutzmaßnahmen

Produkt darf nicht in die Kanalisation oder in Gewässer gelangen.

#### 6.3 Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung

Mechanisch aufnehmen, in korrosionsbeständige Behälter füllen und anschließend der Entsorgung zuführen.

#### 6.4 Verweis auf andere Abschnitte

Siehe die Abschnitte 4, 7, 8 und 13.

### ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

#### 7.1 Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung

Beim Umgang mit Kjeldahl-Tabletten nicht essen oder trinken. Immer Schutzhandschuhe, Schutzbrille und Schutzkleidung tragen.

#### 7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten

Kjeldahl-Tabletten sind trocken in dicht schließenden Gefäßen, getrennt von Nahrungs-, Genuss- und Futtermitteln zu lagern.

**Lagerklasse (LGK): 13** (nicht brennbare feste Stoffe) gemäß TRGS 510 (Lagerung von Gefahrstoffen in ortsbeweglichen Behältern), Anlage 4.

#### 7.3 Spezifische Endanwendungen

Zur Stickstoffbestimmung nach Kjeldahl.

### ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen

#### 8.1 Zu überwachende Parameter

##### Kaliumsulfat und Titan(IV)-oxid

Allgemeine Staubgrenzwert (TRGS 900):

Einatembare Fraktion (E-Staub): 10 mg/m<sup>3</sup> (Schichtmittelwert)

Alveolengängige Fraktion (A-Staub): 1,25 mg/m<sup>3</sup> (Schichtmittelwert)

Chemische Fabrik Wüfel	Sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006	Stand: 27.01.2016 Verfasser: U. Köhler/Spl
	<b>Kjeldahl-Tabletten W04</b>	Seite 4 von 10

Für Kupfer(II)-sulfat wurden von der MAK-Kommission Grenzwerte von 0,1 mg/m<sup>3</sup> (gemessen am einatembaren Aerosolanteil) und von 0,01 mg/m<sup>3</sup> (gemessen am alveolengängigen Aerosolanteil) vorgeschlagen. Der MAK-Wert hat keine gesetzliche Bindung.

#### **DNEL (systemisch)**

Alle Angaben sind den REACH-Registrierungsdossiers für Kaliumsulfat, Titandioxid und Kupfersulfat entnommen.

Route	Substanz	Worker	General population
Inhalation (Langzeitexposition)	Kaliumsulfat	37,6 mg/m <sup>3</sup>	11,1 mg/m <sup>3</sup>
	Titandioxid	10 mg/m <sup>3</sup>	-
	Kupfer in wasserlöslichen Stäuben	0,041 mg/kg bw/day	
Dermal (Langzeitexposition)	Kaliumsulfat	21,3 mg/kg bw/day	12,8 mg/kg bw/day
	Titandioxid	-	-
	Kupfer in gelöster Form	0,041 mg/kg bw/day	
Oral (Langzeitexposition)	Kaliumsulfat	-	12,8 mg/kg bw/day
	Titandioxid	-	700 mg/kg bw/day
	Kupfer in gelöster Form	0,041 mg/kg bw/day	

#### **PNEC**

Alle Angaben sind den REACH-Registrierungsdossiers für Kaliumsulfat, Titandioxid und Kupfersulfat entnommen.

Substanz	Kaliumsulfat	Titandioxid	Kupfer in gelöster Form
Frischwasser	0,68 mg/l	0,127 mg/l	7,8 µg/l
Meerwasser	0,068 mg/l	1 mg/l	5,2 µg/l
Sediment (Frischwasser)	keine hinreichend genauen Daten verfügbar	1000 mg/kg Sediment dw	87 mg/kg Sediment dw
Sediment (Meerwasser)	keine hinreichend genauen Daten verfügbar	100 mg/kg Sediment dw	676 mg/kg Sediment dw
Boden	keine hinreichend genauen Daten verfügbar	100 mg/kg Boden dw	65 mg/kg Boden dw

## **8.2 Begrenzung und Überwachung der Exposition**

Für gute Lüftung sorgen. Staubbildung vermeiden.

### **8.2.1 Persönliche Schutzausrüstung**

#### **8.2.1.1 Augenschutz und Gesichtsschutz**

Schutzbrille erforderlich

#### **8.2.1.2 Atemschutz**

Erforderlich bei Auftreten von Stäuben (Partikelfilter P2 gemäß DIN 3181).

#### **8.2.1.3 Handschutz**

Chemikalienschutzhandschuhe, z.B. aus Nitrilkautschuk (vor Verwendung auf Unversehrtheit prüfen), Durchdringungszeit (Wert für Permeation: Level 6, > 480 Minuten; EN 374)

### **8.2.2 Allgemeine Maßnahmen zum Gesundheitsschutz**

Jeden unnötigen Kontakt mit dem Produkt vermeiden.

Nach Arbeitsende Hände waschen, kontaminierte Kleidung wechseln.

Während der Arbeit nicht essen, rauchen oder trinken.

Chemische Fabrik Wüfel	Sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006	Stand: 27.01.2016 Verfasser: U. Köhler/Spl
	<b>Kjeldahl-Tabletten W04</b>	Seite 5 von 10

## **ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften**

### **9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften**

Aussehen:	Tabletten
Aggregatzustand:	fest
Farbe:	weiß-blau
Geruch:	geruchlos
Gewicht:	3,71 g
pH-Wert (20 °C):	4,35 (bei 50 g/l H <sub>2</sub> O)
Flammpunkt:	nicht brennbar
Entzündbarkeit:	nicht brennbar
Brandfördernde Eigenschaften:	keine
Dampfdruck (20 °C):	< 10 <sup>-3</sup> mbar
Dichte (20 °C):	2,7 g/cm <sup>3</sup>
Schüttdichte (20 °C):	1360 kg/m <sup>3</sup>
Löslichkeit in Wasser (20 °C):	120 g/l (Rückstand von Titan(IV)-oxid)

### **9.2 Sonstige Angaben**

Weitere physikalisch-chemische Eigenschaften wurden nicht ermittelt.

## **ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität**

### **10.1 Reaktivität**

Keine besondere Reaktivität

### **10.2 Chemische Stabilität**

Keine Zersetzung bei bestimmungsgemäßer Verwendung und Lagerung.

### **10.3 Möglichkeit gefährlicher Reaktionen**

Nicht bekannt

### **10.4 Zu vermeidende Bedingungen**

Feuchtigkeit vermeiden

### **10.5 Unverträgliche Materialien**

Alkalien und korrosionsempfindliche Metalle.

### **10.6 Gefährliche Zersetzungsprodukte**

Bei starkem Erhitzen oder beim Brand können ätzende Schwefeloxide und gesundheitsgefährdende Metalloxiddämpfe freigesetzt werden.

## **ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben**

### **11.1 Angaben zu toxikologischen Wirkungen**

Es liegen keine toxikologischen Befunde zum Gemisch vor.

#### **11.1.1 Akute Toxizität**

##### Akute orale Toxizität

Kaliumsulfat: LD<sub>50</sub> (Ratte) 6600 mg/kg bw (RTECS)

Kupfersulfat: LD<sub>50</sub> (Ratte) 481 mg/kg bw (OECD Testvorschrift 401)

Titandioxid: LD<sub>50</sub> (Ratte) > 5000 mg/kg bw (OECD Testvorschrift 420)

##### Akute dermale Toxizität

Kaliumsulfat: LD<sub>50</sub> (Ratte) > 2000 mg/kg bw (OECD Testvorschrift 402)

Kupfersulfat: LD<sub>50</sub> (Ratte) > 2000 mg/kg bw (OECD Testvorschrift 402)

##### Akute inhalative Toxizität

Kaliumsulfat: LC<sub>50</sub> (Ratte) > 1200 mg/l/4h

Titandioxid: LC<sub>50</sub> (Ratte): 3,43 - 5,09 mg/l/4h

#### **11.1.2 Ätz-/Reizwirkung auf die Haut**

Das Produkt kann Hautreizungen (Allergien) hervorrufen. Effekt ist nicht einstufigsrelevant.

#### **11.1.3 Schwere Augenschädigung/Reizung**

Das Produkt kann Augenreizungen hervorrufen. Effekt ist nicht einstufigsrelevant.

#### **11.1.4 Sensibilisierung der Atemwege und der Haut**

Nicht bekannt.

#### **11.1.5 Keimzell-Mutagenität**

Nicht bekannt.

Chemische Fabrik Wüffel	Sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006	Stand: 27.01.2016 Verfasser: U. Köhler/Spl
	<b>Kjeldahl-Tabletten W04</b>	Seite 6 von 10

### 11.1.6 Karzinogenität

Nicht bekannt.

### 11.1.7 Reproduktionstoxizität

Nicht bekannt.

### 11.1.8 Spezifische Zielorgantoxizität bei einmaliger Exposition

Nicht bekannt.

### 11.1.9 Spezifische Zielorgantoxizität bei wiederholter Exposition

Nicht bekannt.

### 11.1.10 Aspirationsgefahr

Nicht bekannt.

## ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

### 12.1 Toxizität

#### 12.1.1 Akute aquatische Toxizität

Alle Angaben sind den REACH-Registrierungsdossiers für Kaliumsulfat, Titandioxid und Kupfersulfat entnommen.

#### Fischtoxizität

##### Kaliumsulfat

LC<sub>50</sub> (*Pimephales promelas*, 96 h): 680 mg/l (Prüfrichtlinien EPA/600/4-90/027 und EPA/600/6-91/003)

##### Kupfersulfat

LC<sub>50</sub> (*Oncorhynchus mykiss*, 96 h): 190 - 210 µg Kupfer gelöst /l

LC<sub>50</sub> (*Pimephales promelas*, 96 h): 390 µg Kupfer gelöst /l

##### Titandioxid

LC<sub>50</sub> (*Pimephales promelas*, 96 h): > 1000 mg/l (Prüfrichtlinie EPA/540/9-85-006)

#### Daphnientoxizität

##### Kaliumsulfat

EC<sub>50</sub> (*Daphnia magna*, 48 h): 720 mg/l (Prüfrichtlinien EPA/600/4-90/027 und EPA/600/6-91/003)

##### Kupfersulfat

EC<sub>50</sub> (*Daphnia magna*, 48 h): 33,8 - 792 µg Kupfer gelöst /l (OECD Testvorschrift 202, in Wasser von unterschiedlicher Härte und pH-Werten von 6,1 und 7,35 ermittelt)

#### Algentoxizität

##### Kaliumsulfat

EC<sub>50</sub> (*Chlorella vulgaris*, 18 d): 2700 mg/l (read-across zu Ammoniumsulfat)

##### Kupfersulfat

EC<sub>r50</sub> (*Chlamydomonas reinhardtii*, 96 h): 0,047 mg Kupfer gelöst/l (Growth rate) (OECD Testvorschrift 201)

##### Titandioxid

EC<sub>r50</sub> (*Pseudokirchnerella subcapitata*, 72h): 61 – 74 mg/l (Growth rate) (Prüfrichtlinie EPA/600/9-78-018)

#### 12.1.2 Chronische aquatische Toxizität

##### Kaliumsulfat

NOEC (*Pseudokirchnerella subcapitata*, 72 h): 100 mg/l

##### Kupfer in gelöster Form:

NOEC für aquatische Wirbellose (Invertebrata): 3,12 µg/l

##### Titandioxid

NOEC (*Pseudokirchnerella subcapitata*): 1 mg/l

#### 12.2 Persistenz und Abbaubarkeit

Kupfer wird im Boden und in Sedimenten von Gewässern nicht abgebaut, sondern darin durch Adsorption angereichert.

Chemische Fabrik Wüfel	Sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006	Stand: 27.01.2016 Verfasser: U. Köhler/Spl
	<b>Kjeldahl-Tabletten W04</b>	Seite 7 von 10

### 12.3 Bioakkumulationspotenzial

Da Kupfer nicht abbaubar ist, tritt eine Anreicherung im Boden ein.

Der für eine Vielzahl von Pflanzen ermittelte Biokonzentrationsfaktor (BCF) von Kupfer liegt im Bereich von 1 und darunter.

### 12.4 Mobilität im Boden

Titan(IV)-oxid verbleibt aufgrund seiner Wasserunlöslichkeit lange im Boden.

Kaliumsulfat besitzt aufgrund seiner guten Wasserlöslichkeit eine hohe Mobilität.

Kupfersulfat besitzt eine hohe Wasserlöslichkeit, wird aber vom Boden adsorbiert und dabei immobil.

### 12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

Nicht anwendbar für anorganische Gemische.

### 12.6 Andere schädliche Wirkungen

Nicht bekannt.

## ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

### 13.1 Verfahren der Abfallbehandlung

Produktreste sowie die Verpackung sind unter Beachtung der Abfallrichtlinie 2008/98/EG sowie nationalen und regionalen Vorschriften zu entsorgen.

Das aktualisierte Abfallverzeichnis gemäß Artikel 7 der Richtlinie wurde mit dem Kommissionsbeschluss 2014/955/EU veröffentlicht.

#### Produkt

#### **Abfallschlüssel:**

06 03 13 (Feste Salze und Lösungen, die Schwermetalle enthalten)

#### **Verpackung**

Ungereinigte Behälter sind wie das Produkt zu behandeln.

#### **Abfallschlüssel:**

15 01 10 (Verpackungen, die Rückstände gefährlicher Stoffe enthalten oder durch gefährliche Stoffe verunreinigt sind).

## ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

### 14.1 UN - Nummer

3077

### 14.2 Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung

#### **ADR/RID/ADN**

UMWELTGEFÄHRDENDER STOFF, FEST, N.A.G., (Kupfer(II)-sulfat)

#### **IMDG-Code**


ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S., (Copper(II)-sulfate)

#### **IATA-DGR**


Environmentally hazardous substance, solid, n.o.s., (Copper(II)-sulfate)

### 14.3 Transportgefahrenklasse:

9 (Verschiedene gefährliche Stoffe und Gegenstände)



Beförderung in begrenzten Mengen in Übereinstimmung mit Kapitel 3.4 des ADR-Abkommens.



### 14.4 Verpackungsgruppe

III (Stoffe mit geringer Gefahr)

Chemische Fabrik Wüfel	Sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006	Stand: 27.01.2016 Verfasser: U. Köhler/Spl
	<b>Kjeldahl-Tabletten W04</b>	Seite 8 von 10

## 14.5 Umweltgefahren

### Kennzeichnung als umweltgefährdender Stoff:

ADR/RID/ADN/IMDG-Code: nein

ICAO-TI/IATA-DGR: nein

Diese Festlegung gilt für den Transport auf der Basis von Abschnitt 3.4 des ADR-Abkommens.

### 14.6 Besondere Vorsichtshinweise für den Verwender

Siehe Abschnitte 6-8

### 14.7 Massengutbeförderung gemäß Anhang II des MARPOL-Übereinkommens und gemäß IBC-Code

Trifft nicht zu: es handelt sich um eine feste Substanz und kein Massengut.

### 14.8 Sonstige Angaben

ADR Tunnelbeschränkungscode (E)

## ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

### 15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch

#### 15.1.1 EU-Vorschriften

Sicherheitsdatenblatt:

Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH-Verordnung), Anhang II (SDB), geändert durch den Anhang der Verordnung (EU) 2015/830.

Einstufung und Kennzeichnung:

CLP (EU-GHS)-Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Seveso III

Richtlinie 2012/18/EU

Kjeldahl-Tabletten W04: E2 Gewässergefährdend, Gefahrenkategorie Chronisch 2

#### 15.1.2 Nationale Vorschriften

Chemikaliengesetz (ChemG)

Gefahrstoffverordnung (GefStoffV)

Chemikalien-Verbotsverordnung (ChemVerbotsV)

Verwaltungsvorschrift wassergefährdender Stoffe (VwVwS) vom 17. Mai 1999, geändert durch die Allgemeine Verwaltungsvorschrift vom 27. Juli 2005.

Kaliumsulfat (Kenn-Nummer: 255) - Wassergefährdungsklasse (WGK): 1 (schwach wassergefährdend)

Kupfersulfat (Kenn-Nummer: 141) - Wassergefährdungsklasse (WGK): 3 (stark wassergefährdend), KBwS-Beschluss

Titandioxid (Kenn-Nummer: 1345) - Wassergefährdungsklasse (WGK): nicht wassergefährdend

Kjeldahl-Tabletten W04 - Wassergefährdungsklasse (WGK): 2 (wassergefährdend)

(Ableitung: Massenanteil von Kupfersulfat  $\geq 0,2\%$  bis  $< 3\%$ , s. UBA, Leitfaden für Selbsteinstufer, Abschnitt 5 „Einstufung von Gemischen“, Juni 2008)

### 15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung

Das Produkt wurde keiner Stoffsicherheitsbeurteilung unterzogen.

## ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

### 16.1 Änderungen gegenüber der letzten Version

Unterabschnitt 1.2.1 - Aktualisierung

Unterabschnitt 15.1.1 - Ergänzung mit Seveso III Richtlinie

Abschnitt 16 - teilweise neue Gliederung

Unterabschnitt 16.2 - Ergänzung mit Gefahrenklasse und Gefahrenkategorie

Unterabschnitt 16.3 - Aktualisierung und Ergänzung mit Seveso III Richtlinie

Unterabschnitt 16.4 - Neu

### 16.2 Codes der Gefahrenklassen und der Gefahrenhinweise

#### a) Gefahrenklassen und Gefahrenhinweise im Unterabschnitt 2.1.1

Aquatic Chronic 2 - Chronische Gewässergefährdung, Gefahrenkategorie 2



Chemische Fabrik Wülfel	Sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006	Stand: 27.01.2016 Verfasser: U. Köhler/Spl
	<b>Kjeldahl-Tabletten W04</b>	Seite 9 von 10

**b) Gefahrenhinweise gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008, deren Text nicht im Abschnitt 3 angegeben ist:**

- H400 - Sehr giftig für Wasserorganismen.
- H410 - Sehr giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
- H302 - Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H319 - Verursacht schwere Augenreizungen.
- H315 - Verursacht Hautreizungen.

**16.3 Literatur- und Quellenangabe**

REACH-Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, zuletzt geändert durch Verordnung (EU) 2015/1441 der Kommission.

CLP (EU-GHS)-Verordnung (EG) Nr. 1272/2008, zuletzt geändert durch die Verordnung (EU) 2015/1221.

Richtlinie 2012/18/EU (Seveso III)

**Kupfer-Verbindungen**

Conclusion on the peer review of copper compounds, EFSA Scientific Report (2008)

**REACH-Registrierungs -Dossiers**

**Kupfersulfat** (REACH-Registrierungs-Nr. 01-2119520566-40)

**Kaliumsulfat** (REACH-Registrierungs-Nr. 01-2119489441-34)

**Titandioxid** (REACH-Registrierungs-Nr. 01-2119489379-17)

**16.4 Methoden gemäß Kapitel 2, Artikel 9, der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 zur**

**Bewertung der Informationen, die zum Zwecke der Einstufung verwendet wurden:**

Aquatische Toxizität: Anwendung der Tabelle 4.1.2 von Anhang I Teil 4 der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008.

**16.5 Verwendete Abkürzungen**

ADN	Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voie de navigation intérieure - European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Inland Waterways
ADR	Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route - European arrangements about the international transport of dangerous goods on the streets.
bw	body weight
CAS	Chemical Abstracts Service
CLP	Classification, Labelling, Packaging
DIN	Deutsches Institut für Normung e. V.
DNEL	Derived No Effect Level
dw	dry weight
EC	European Community
EC	Effective Concentration
EC <sub>r</sub>	Effective Concentration (Growth rate)
ECHA	European Chemicals Agency
EFSA	European Food Safety Authority
EN	European Standards
EPA	Environmental Protection Agency
EU	European Union
GHS	Globally Harmonized System of Classification, Labelling and Packaging of Chemicals
IATA-DGR	International Air Transport Association-Dangerous Goods Regulation
IBC-Code	International code for the construction and the equipment of ships for the transport of dangerous goods as bulk goods.
IMDG-Code	International Maritime Code for Dangerous Goods
KBwS	Kommission zur Bewertung wassergefährdender Stoffe
LC	Lethal Concentration
LD	Lethal Dose
MAK	Maximale Arbeitsplatzkonzentration

Chemische Fabrik Wüfel	Sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006	Stand: 27.01.2016 Verfasser: U. Köhler/Spl
	<b>Kjeldahl-Tabletten W04</b>	Seite 10 von 10

MARPOL	Maritime Pollution Convention
NOEC	No Observed Effect level Concentration
OECD	Organisation for Economic Co-operation and Development (Organisation de coopération et de développement économiques, OCDE)
PBT	Persistent, Bioaccumulative, Toxic
PNEC	Predicted No Effect Cocentration
REACH	Regulation, Evaluation and Authorization of Chemicals
RID	Règlement concernant le transport International ferroviaire de marchandises Dangereuses - Regulation for the international transport of dangerous goods in the rail transport.
RTECS	Registry of Toxic Effects of Chemical Substances
TRGS	Technische Regeln für Gefahrstoffe
UBA	Umweltbundesamt
UN	United Nations
vPvB	very persistent and very bioaccumulative

#### **16.6 Weitere Hinweise**

Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis.